



Il gruppo filtrante DePuro è un dispositivo studiato appositamente per il trattamento primario delle acque, ad uso civile ed industriale, unico nella sua progettazione e costruzione, garantisce ampia portata, manutenzioni posticipate e rapide, è compatto e facile da installare. Solitamente viene installato a monte dell'impianto idrico, dopo il conta litri dell'ente fornitore, a servizio della singola utenza. La purificazione viene eseguita da 6 cartucce filtranti in polipropilene puro al 100% avente un grado di filtrazione di 5µm, con la capacità di trattenere tutte le particelle in sospensione (sabbia, terreno e l'ossido di ferro), queste presenze sono dovute a riparazioni della condotta idrica dell'Ente distributore.



Codice	DRO100-5
Descrizione	CONTENITORE DePuro + 6 FILTRI HIGH PURE DA 9" PP 5µm
	Filtri: 6
	Tipologia filtro: HIGH PURE – serie PP
	Grado di filtrazione: 5µm
	Capacità d'erogazione: 2,1 m³/h – P. 2,5 bar
	Spreco di risorse idriche: 0 lt
	Durata Filtri: 1 anno
	Ingresso H₂O: 1" Femmina
	Uscita H₂O: 1" Femmina
	Attacco scarico pressione H₂O: ¼" Femmina
	Pressione di esercizio H₂O Min – Max: 150-400 kPa (1,5-4 bar)
	Marcatura: CE
	Direttive Principali: D.M. 25/2012, DM n.174/2004, D.M 34 del 21.3.73 e successivi decreti applicativi

DIMENSIONI

Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm
345	330	240